

Bauanleitung:
Kunstflugmodell
“ SATIS II “
Zubehörteile

Ausbausatz: Cockpit mit Instrumentenbrett und Pilot Franz



Mit dem Piloten „Franz“ (Best.-Nr.: 6032) und dem Cockpit-Ausbausatz (Best.-Nr.: 6033) kann man das Modell noch optisch aufwerten.

Der Ausbausatz ist auch für andere Modelle verwendbar

Der Pilot muss im Schulterbereich etwas angepasst werden und kann dann bemalt werden.

In den Haubenboden von SATIS II wird eine Balsaholzplatte eingesetzt. Darauf wird der Pilot und der Instrumentenpilz befestigt.

Man lackiert den gesamten inneren Haubenrahmen am besten mit einem Effektlack.



Der Instrumentenpilot wird aus den Balsateilen mit Sekundenkleber zusammengeklebt und kann mit Mattlack (schwarz) gestrichen werden.

Das Instrumentenbrett wird mit einem hellgrauen Lack versehen.

Mit einem Edding-Stift (fein) werden dann unter Verwendung der Schablone die Befestigungsschrauben der Instrumente auf das Instrumentenbrett aufgemalt.

Die Instrumente werden von hinten auf das Instrumentenbrett geklebt.

Den Verglasungseffekt erreicht man indem man auf jedes Instrument einen Tropfen Nagellack aufbringt. Der Lack verteilt sich und zieht sich an den Rändern etwas hoch.

Das Instrumentenbrett wird an den Instrumentenpilot angeklebt.

