

KHK – GFK - Fahrwerke

Allgemeine Informationen zu unseren GFK-Fahrwerken:

Unsere Fahrwerke werden aus hochwertigen Epoxidharz-Glasfaser-Prepregs hergestellt. **Abmessungen** (**sortiert nach Spurweite A**) und **Preise** finden Sie unter **Preise**.

Durch die **Bestellnummer** des Fahrwerks sind die **Maße A bis C** vorgegeben.

Wenn das Fahrwerk mittig geteilt wird sind die Maße A und C variabel.

Die Kräfte müssen dann natürlich von einer entsprechend stabilen Aufnahme im Rumpf aufgenommen werden.

Das Maß D ist frei wählbar und wird nicht vorgegeben.

(Die Vorgaben in der Preisliste dienen nur der Preisgestaltung ; Preisstaffelung nach Tiefe D)

Die Höhe B kann um +/- 5 bis 10 mm verändert werden, da die Bohrungen für die Achsen von Ihnen selbst vorgenommen werden.

Wir liefern Fahrwerke nach Ihren Vorgaben.

Die Lieferzeit bei einer Anfertigung beträgt ca 2 bis 3 Wochen nach Auftragseingang

Wichtiger Hinweis zur Preisfindung:

Bei vorgezogenen (z.B. EA 330 S) oder nach hinten gezogenen (z.B. Ultimate) Fahrwerken wird als Auflagertiefe D die Tiefe der Rumpfauflage und zusätzlich der Betrag der Tiefe dazugerechnet um den das Fahrwerk nach vorn / hinten gezogen ist.

Beispiel:

Fahrwerkstiefe am Rumpf: 50 mm

Fahrwerk nach vorn gezogen: 30 mm

Zu berechnende Auflagertiefe: $D = 80$ mm ; entspricht der mittleren Preisklasse ($D = 51$ bis 100 mm)

Bei Verwendung unseres **Bestellformulars der homepage** werden diese Angaben abgefragt. (oberer Teil des Formulars)

Lieferumfang:

Fahrwerk mit Achsensatz (Innensechskantschraube (Güte 8.8) mit Scheiben und Muttern)

